


KAISER Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungs- dose O-range ECON® luftdicht halogenfrei
Art. Nr. A9266-77

- innovative Öffnungslasche: garantiert dauerhaft luftdicht
- praktisch: 4 Rohreinführungen M20/M25
- sicher: Luftdichtheit und Rückhalt
- für Plattenstärken von 7 – 40 mm
- schnell: 2 Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb inklusive

Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, halogenfrei mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrarrretierung	Nein
Fräslloch Ø	68	Rohrverriegelung optional	Nein
Tiefe	62 mm	Einführung von hinten	Ja
Form	rund	Anzahl der Einführungen	4
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
DIN EN Rohr	2x Ø 25 mm, 2x Ø 20 mm	Oberflächenschutz	sonstige
luftdicht	Ja	Farbe	orange
Ausführung	Einzel	Schutzart (IP)	IP2X
Halogenfrei	Ja	Ausführung Deckel	ohne
Mit drehbarem Ring	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Koppelbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt
Bestückung	ohne	Plombierbar	Nein
Durchmesser	68 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	62 mm	Mit Abschirmung	Nein
Innentiefe	62 mm	Luftdicht	Ja
Befestigung der Geräte	schrauben	Klemme lagefixiert	Nein
Mit Schrauben	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	EAN	4013456548749
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein		
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A9060-41	Dichtfolie luftdicht
Zubehör	A1184-77	Deckel Ø 92 mm halogenfrei
Zubehör	A9060-78	Verbindungsstutzen