


MENNEKES AP CEPEX-Leergeh.lichtgr. zu Datend. N136104070
Art. Nr. AM 4320

- DIE ROBUSTEN FÜR RAUHE BEDINGUNGEN
- Cepex-Leergehäuse
- Schutzart IP44 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand
- mit handelsüblichen Patchkabeln betreibbar
- gut sichtbares Beschriftungsfeld
- geeignet für Doppelanschlussdosen RJ 45, Cat. 6
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich
- Anwendungsbereiche: Leitstände, Lagerbereiche und Fertigungslinien in der Industrie, Schulen / Unis, Labore, Flughäfen usw.

Cepex-Leergehäuse, IP44
 für 1 Doppelanschlussdose
 RJ 45 Kategorie 3-6; Fabrikat
 Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante
 Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS)

mit Beschriftungsfeld, abschließbar
 Schutzgrad: IP 44
 lichtgrau RAL 7035

Verpackungseinheit: 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck.
 Gleichschließendes Schloss: Bestell-Nr. + Index "G"

Technische Information

Aufputzmontage	Ja	Separater Erdungsanschluss	Nein
Unterputzmontage	Nein	Mit Textfeld	Ja
Kanaleinbau	Nein	Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Nein	Montageart Schirmanschluss	ohne
Befestigungsart	schrauben	Farbe	lichtgrau
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)	Auslassrichtung	unten
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Mit Abschlusswiderstand	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2	Schutzart (IP)	IP44
Kategorie	6	Mechanische Codierung	Nein
Anschlussart	LSA	Farbcodierung	Nein
Buchsen geschirmt	Nein	EAN	4015394210429
Gehäuse geschirmt	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	N136 104 070	Datensteckdose RJ45 RUTENBECK
Zubehör	AM 41404	Unterputzeinbaudose