


MENNEKES DUO Wanddose abschaltbar 16A 4P 6h 400V IP44
Art. Nr. AM 5601406G

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet) - X-CONTACT
- Abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- Mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 690 V
- Schutzart: IP44

MENNEKES Wandsteckdose DUO 16A 4P 6h 400V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschliessbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend 5601406G ist der Nachfolgeartikel des Artikels 5100A.

Technische Information

IEC-Stromstärke	16 A	Leerplätze auf Tragschiene	Nein
Polzahl	4	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Ausführung	Unterteil und Oberteil
Uhrzeit-Stellung	6 h	Absicherung	gemischt
Kennfarbe	rot	Kontaktmaterial	CuSn
Schutzart (IP)	IP44	Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Schalter	mechanische Verriegelung	Militärausführung	Nein
Mit FI-Schutzschalter	Nein	EAN	4015394298113