


BEG DALI PD4-S-DAA4G-DE Präsenzmelder DE, weiß
Art. Nr. BEG92721

- DALI-busbetriebenes Slave-Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Automatischer Testbetrieb über Master-Gerät
- Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich
- Überwachte Fläche: 450 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2.5 m
- Montageart: De, 98 x 96 mm (Ø x H); Ap, 103 x 76 mm (Ø x H)

Slave-Gerät speziell für DALI-Kompaktsystem PD4-M-DAA4G

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einfache Montage

Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät

Plug & Play - Keine Parametrierung notwendig

Version zum Einbau in abgehängte Decken

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Ausführung	Deckeneinbau
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	450 m
Fernbedienbar	Ja

Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
EAN	4007529927210

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb DE weiß