

KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.3x16mm<sup>2</sup> mit BefestigungsbohrungArt. Nr. **KB163**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 3 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ.. Bei Verwendung des Befestigungselements 159SM auf Tragschине 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 3 x 6 mm<sup>2</sup>, 3 x 10 mm<sup>2</sup>, 3 x 16 mm<sup>2</sup> Abmessung HxBxL : 25,5 x 28 x 33,5 mm Klemmbereich: 6,0 - 16,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

**Technische Information**

Anzahl der Klemmstellen	3	Nennstrom	76 A
Nennquerschnitt	6 - 16 mm <sup>2</sup>	Geeignet für Massivleiter	Ja
Mit Betätigungshebeln	Nein	Geeignet für flexible Leiter	Nein
Farbe	transparent	Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
Nennspannung	500 V	EAN	4011126354003