


MENNEKES EverGUM-Kombi COMPACT 4xSSTD 2x16/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 70412

- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003 oder schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- 2 (3) m Kabel mit CEE-Stecker 16,32 bzw. 63 A, 5p (außer AM704300E - Gerätestecker!)
- Schutzart IP44
- Abmessung COMPACT: 287 x 300 x 230 mm; MAXI: 330 x 360 x 340 mm (HxLxB)

EverGUM Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x287 mm(LxBxH)
 signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff
 Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel
 mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
 2m Zuleitung H07RN-F5G2,5 und
 CEE-Stecker 16A 5p 400V

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Ausführung	4 SCHUKO über LS, 2xCEE 16A, FI 40 A 4p 0,03A
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker	
Bauart	COMPACT

Farbe	signalgelb
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	gelb
Höhe	410 mm
Breite	330 mm
Tiefe	305 mm
EAN	4015394160724