


MENNEKES EverGUM-Kombi COMPACT 4xSSTD 2x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 704130E

- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003 oder schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- 2 (3) m Kabel mit CEE-Stecker 16,32 bzw. 63 A, 5p (außer AM704300E - Gerätestecker!)
- Schutzart IP44
- Abmessung COMPACT: 287 x 300 x 230 mm; MAXI: 330 x 360 x 340 mm (HxLxB)

MENNEKES Verteiler EverGUM compact, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar
 Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) Pos.02 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 1 LS-Schalter 16A 3p C
 Pos.03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A
 Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 32 mit Verschraubung 2m Zuleitung H07RN-F5G6 und CEE-Stecker 32A 5p 400V

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Ausführung	4 SCHUKO über LS, 2xCEE 16A über LS, 1xCEE 32A, FI 63 A 4p 0,03A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Polzahl Netzanschluss	5
Bauart	COMPACT

Farbe	signalgelb
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	gelb
Höhe	288 mm
Breite	306 mm
Tiefe	230 mm
EAN	4015394249351