


**MENNEKES EverGUM-Kombi LITTLE 2xSSTD 1x16/5 IP44 +Abs.**
**Art. Nr. AM 70578**

- EverGUM® Vollgummi-Wandverteiler LITTLE und BIG anschlussfertig verdrahtet
- halogen- und silikonfrei, optimierte UV- und Ozonbeständigkeit für höchste Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- hitze- und kältestabil, gute Säuren- und Laugenresistenz, verschleißfest, abriebfest und formstabil
- hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- mehr Anschlussfreiraum durch hochgesetzte Tragschiene und aufklappbare Gehäusefront, vorgezogener Schutzrand
- selbstschließende Klarsichtbetätigungs-klappe mit Rändelschraube
- Steckdoseneinsätze aus bruch- und verformungsfestem AMAPLAST®
- außenliegende Metallteile sind rostfrei und vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Schutzklasse II
- signalgelb RAL 1003, schwarz RAL 9005

MENNEKES Verteiler EverGUM anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB) Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003 Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe (FG 12) Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) Klemmen für 2 Leitung bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Ausführung	2 SCHUKO, 1 CEE (16A), LS + FI 40 A

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Bauart	LITTLE
Farbe	signalgelb
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
EAN	4015394148302