


MENNEKES EverGUM-Kombi BIG 4xSSTD 2x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 70686OE

- EverGUM® Vollgummi-Wandverteiler LITTLE und BIG anschlussfertig verdrahtet
- halogen- und silikonfrei, optimierte UV- und Ozonbeständigkeit für höchste Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- hitze- und kältestabil, gute Säuren- und Laugenresistenz, verschleißfest, abriebfest und formstabil
- hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- mehr Anschlussfreiraum durch hochgesetzte Tragschiene und aufklappbare Gehäusefront, vorgezogener Schutzrand
- selbstschließende Klarsichtbetätigungsklappe mit Rändelschraube
- Steckdoseneinsätze aus bruch- und verformungsfestem AMAPLAST®
- außenliegende Metallteile sind rostfrei und vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Schutzklasse II
- signalgelb RAL 1003, schwarz RAL 9005

MENNEKES Verteiler EverGUM anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB) Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003 Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe (FG 13) mit Tragschiene Bestückung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A OEVE Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) für 1 Leitung bis 5 x 25 mm² 1 Kabelverschraubung lose beigelegt

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Ausführung	4 SCHUKO, 3 CEE (16+32A), LS + FI 63 A thermisch

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Bauart	BIG
Farbe	signalgelb
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
EAN	4015394172963