


MENNEKES Edelstahl AP Kombi 4xSSTD 1x16/5 +Abs.
Art. Nr. AM 83725

- Edelstahl geschliffen 1.4301 (V2A)
- Maße (H x B x T): 530 x 400 x 220 mm
- Türanschlag rechts; Fronttür und Profilhalbzylinder
- abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einführungsnippel M 32 unten
- 2 x Messing-Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
- 4 Stück Befestigungslaschen für Außenbefestigung beige packt
- Schutzart IP44

Aufputz-Verteiler, IP44
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
 geschliffen, K240
 530x400x220 mm (HxBxT)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
 1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 4 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 x Einsteckdichtungen M32 unten;
 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
 (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und
 Profilhalbzylinder
 Bei gesteckten Steckern abschließbar;

Technische Information

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
| CEE-Steckdose - 32 A | ohne | Handhabung | Wandmontage |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne | Schutzart (IP) | IP44 |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne | Militärausführung | Nein |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4 | Farbe | grau |
| Ausführung | 4 SCHUKO (4 LS 16 A, 1p, B), 1 CEE 16 A, 400 V, 5p (1 LS 16 A, 3p, C), 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A | Höhe | 570 mm |
| | | Breite | 420 mm |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |

| | |
|-------|---------------|
| Tiefe | 250 mm |
| EAN | 4015394207795 |