


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 3xSSTD, IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 920002

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Militärausführung	Nein
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Farbe	grau
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Höhe	260 mm
Absicherung	LS-Schalter	Breite	225 mm
FI-Schutzschalter	sonstige	Tiefe	175 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	EAN	4015394223009
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)			

