MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 3xSSTD, IP44 + Abs.

Art. Nr. AM 920003

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44

Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungsklappe
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:
Pos.01
3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01
1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
2 M 32 oben (verschlossen)
2 M 32 unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Tiefe	175 mm

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)

EAN	4015394223016