



MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 2 2x16/5, IP44, + Abs.

 Art. Nr. **AM 920019**

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP 44

## Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene  
 unter transparenter Betätigungsklappe  
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
 abschließbar  
 Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

## Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Stekdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

## Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

## Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Militärausführung	Nein
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Farbe	grau
Absicherung	LS-Schalter	Höhe	260 mm
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Breite	225 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Tiefe	209 mm

