


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD 2x16/5, IP44
Art. Nr. AM 920024

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Maße: 260 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p
Absicherung	sonstige
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Tiefe	209 mm
EAN	4015394223221