


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 3xSSTD, IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 920056

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Maße: 260 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C (Doepke)

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A (Doepke)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 32 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Ausführung	3 SCHUKO 16 A, 230 V +Abs. 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
EAN	4015394228929