


**MENNEKES Delta Box 2xSSTD 1x16/5 IP44**
**Art. Nr. AM 92913**

- frei aufhängbar mit Zugentlastung und Aufhängebügel
- UV-, hitze- und kältestabil
- bruchsicher
- formstabil
- Schutzart IP44

DELTA-BOX, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

1 Polycarbonat-Gehäuse  
 elektrograu RAL 7035

**Bestückung/Absicherung:**

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

- unten -

Pos.02

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

- rechts und links -

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

1x M32x1,5 mit Verschraubung

2m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und

CEE-Stecker 16A 5p 400V

mit innenliegender Zugentlastungsschelle

und montiertem Aufhängehaken

1 Aufhängebügel (lose)

**Technische Information**

|  |   |                   |               |
|--|---|-------------------|---------------|
| CEE-Steckdose - 16 A                                   | 1x16A5p400V   | Handhabung        | abhängbar     |
| CEE-Steckdose - 32 A                                   | ohne  | Schutzart (IP)    | IP44          |
| CEE-Steckdose - 63 A                                   | ohne  | Militärausführung | Nein          |
| CEE-Steckdose - 125A                                   | ohne  | Farbe             | grau          |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)     | 2   | Höhe              | 300 mm        |
| Ausführung   | 2 SCHUKO, 16 A, 230 V / 1 CEE 16 A, 400 V, 5P mit Kabel + Stecker | Breite            | 300 mm        |
| Absicherung  | sonstige  | Tiefe             | 150 mm        |
| FI-Schutzschalter                                      | sonstige  | EAN               | 4015394088578 |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker |   |                   |               |