


MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 3 6xSSTD, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 930001

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm² bzw. 25 mm²)
- Maße: 390 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 930022 IP67!)

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035
 seitlich anscharniert
 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

6 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V
 6 LS-Schalter 16A 1p C
 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
 je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Militärausführung	Nein
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	6	Farbe	grau
Ausführung	6 SCHUKO 16 A, 230 V + Abs. 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A	Höhe	390 mm
Absicherung	LS-Schalter	Breite	225 mm
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Tiefe	175 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	EAN	4015394223290

