


**MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 3 3xSSTD, 2x16/5, IP44, + Abs.**
**Art. Nr. AM 930003**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm<sup>2</sup> bzw. 25 mm<sup>2</sup>)
- Maße: 390 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 930022 IP67!)

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene  
 unter transparenter Betätigungsklappe  
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
 abschließbar

Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Bestückung/Absicherung:**

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Militärausführung	Nein
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Farbe	grau
Ausführung	3 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16	Höhe	390 mm

Ausführung	A, 400 V, 5p + Abs.
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Breite	225 mm
Tiefe	209 mm
EAN	4015394223313