


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 4SSTD, 1x16/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 931763

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm² bzw. 25 mm²)
- Maße: 390 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 930022 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter

Betätigungsklappe

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²
Technische Information

| | |
|--|---|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4 |
| Ausführung | 4 SCHUKO 16 A, 230 V / 1 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

| | |
|----------------|-------------|
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 390 mm |
| Breite | 225 mm |