


MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 4 3xSSTD, 2x16/5, IP 44, + Abs.
Art. Nr. AM 940002

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm²)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035
 seitlich anscharniert
 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Stekdosen 16A 5p 400V
 2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

3 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V
 3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

(flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Militärausführung	Nein

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Ausführung	3 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm
Tiefe	222 mm
EAN	4015394223528