



MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 4 Amelan 2xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP67, + Abs.

Art. Nr. **AM 940016**

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP67  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP67

Gehäuse:

1 Amelan-Gehäuse 520x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen  
 unter transparenten Betätigungsklappen  
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
 abschließbar

Stekdosen mit generell schräger Steckerichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V HW/VN

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

### Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	Schutzart (IP)	IP67
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Militärausführung	Nein

CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Farbe	grau
Höhe	585 mm
Breite	290 mm
Tiefe	300 mm
EAN	4015394224037