


**MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 4xSSTD, 2x32/5, IP44, + Abs.**
**Art. Nr. AM 940232**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm<sup>2</sup>)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

**MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX**

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

**Gehäuse:**

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

**Absicherung unter transparenter**

Betätigungsklappe

**Bestückung/Absicherung:**

Pos. 01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A ABB / ÖVE

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Farbe	grau
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Höhe	520 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4	Breite	225 mm
Ausführung	4 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 32 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A FI-Thermisch „G“		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		