


**MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 4xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.**
**Art. Nr. AM 946626**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm<sup>2</sup>)
- Maße: 520 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 940295 IP67!)

**MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX**

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene

unter transparenter Betätigungsklappe

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V blau

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A (ABB ÖVE)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

 (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Farbe	grau
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Höhe	520 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4	Breite	225 mm

Ausführung 4 SCHUKO 16 A, 230 V / 1 CEE  
16+32 A, 400 V, 5p 1 FI 63 A, 4p,  
0,03 A Thermisch „G“

---

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

---

---

Handhabung Wandmontage

---

Schutzart (IP) IP44

---

Farbe grau

---

Höhe 520 mm

---

Breite 225 mm

---