



MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 5 6xSSTD 1x16/5 1x32/5 IP44 + Abs.

Art. Nr. **AM 950004**

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44  
anschlussfertig verdrahtet  
Schutzgrad IP 44

## Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)  
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene  
unter transparenter Betätigungsklappe  
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
abschließbar  
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

## Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 03

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

## Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>(flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V

Handhabung

Wandmontage

CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	6
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	650 mm
Breite	225 mm
Tiefe	231 mm
EAN	4015394240433