


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5 2xSSTD 3x16/5 2x32/5, IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 950512

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anschnariertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 25 mm²)
- Maße: 650 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 950286 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB) Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anschnariert Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe Bestückung/Absicherung: Pos. 01 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 02 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 3 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A ÖVE, therm. "G" Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 3 CEE 16 + 2 CEE 32 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A Thermisch „G“
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	650 mm
Breite	225 mm
EAN	4015394264545