

KAISER Gebäudeverteiler Gf-GV 192 Fasern, ANT, 48 Ausgänge, Loop, IP65

 Art. Nr. **AT29372**


- Schutzart: IP65
- Schlaufenlänge (Spleißkassette): 300 mm
- Spleißschutz-Halter CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
- Lieferumfang: FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Montagehalterung
- Maße: 380 × 220 × 130 mm (L x B x H)

Technische Information

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ausführung | Verteilerkasten |
| Montageart | Aufputz |
| Mit Anschlussleisten | Nein |
| Befestigungsmaß (standardisiert) | sonstige |
| 110-kompatibel | Nein |
| LSA | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Faseranzahl | 192 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Farbe | grau |
| Spleißkassetten Anzahl | 16 |
| Spleißkassetten Höhe | 4 mm |
| Kaskadierbar (Loop Funktion) | Ja |
| Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anzahl | Nein |
| Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø | Nein |
| Kabel/Rohr Ausgang Anzahl | 48 |
| EAN | 8712259374659 |