


BEG Pico-S-DE weiß
Art. Nr. BEG92700

- Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, auch für Feuchträume geeignet
- ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Montage mit Klemmring (inkl.) für Leuchten oder mit Federklemmen für abgehängte Decken
- einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: IP65 / Klasse II
- Schaltleistung: 2.300 W cos ϕ = 1, 300 W LED
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min. oder Impuls

Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Ohne zusätzliches Leistungsteil

Montage mit Klemmring für Leuchten oder mit Federn für abgehängte Decken

Mit 3 m Anschlußleitung

Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schallimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Keine Einstellelemente am Slave

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Technische Information

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder Slave | Mit Signaleinheit | Ja |
| Reichweite | Ø 10 m | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
| Konstantlichtregelung | Nein | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
| HLK-Ansteuerung | Nein | Werkstoff | Kunststoff |
| Zwangsabschaltung | Nein | Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Tierschneise | Nein | Oberfläche | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja | Ausführung der Oberfläche | matt |
| Vernetzbar | Nein | Schutzart (IP) | IP65 |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m | Spannungsart | AC |
| Treppenhausüberwachung | Nein | Nennspannung | 230 V |
| Überbrückungsschalter | Nein | Erfassungswinkel horizontal | 360 ° |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 5 m | Montageart | Deckeneinbau |
| Max. Reichweite frontal | 6 m | Farbe | weiß |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 10 m | Temperatur | -25 - 50 °C |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein | Nebenstelleneingang | Nein |
| Fernbedienbar | Nein | Alarmfunktion | Nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein | EAN | 4007529927005 |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Nein | | |