

**BRUMBERG QUALITYFLEX ONE Flexpl. 24VDC 14,4W/m RGBW 5m IP00**
**Art. Nr. BR38204002**


- Dynamische Farbakzente mit rot, grün, blau und weiß
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Optimal für farbliche Akzentuierung in Wohnbereichen oder Gastronomie
- Dekorative beleuchtung und Akzentbeleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und

## Hinterleuchtungen

- Kompatibel mit unseren 4-Kanal 24 V DC-Steuerungen, RGBW
- Länge 5.000 mm mit einem Teilungsmaß von 200 mm
- LED Anzahl pro Meter: 60
- Nennspannung: 24VDC
- Lichtstrom/m: 3000K: ca. 650 lm, rot: ca. 69 lm, grün: ca. 158 lm, blau: ca. 40 lm

RGBW LED-Flexplatine 5 m, 14,4 W / m, IP00, RGBW, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 200 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Technische Information**

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	168000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzklasse	III
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur	3000 K

Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	12 mm
Höhe/Tiefe	2.1 mm
Länge	5000 mm
Kleinster Biegeradius	30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	200 mm
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
EAN	4251433942023