


RAPID JOINT L1,5-IP68 Muffe, IPX8 für Kabel mit max. 5 Adern bis 1,5 mm²
Art. Nr. G84031

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- Isolierung bis 1 kV
- flammhemmend
- nur mit Werkzeug wieder zugänglich
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig

Verbindungs-muffe, für Kabel mit max. 5 Adern bis 1,5 mm², inkl. Klemmblock, Schutzart IP68, mit radialem Verschluss, für Einsa, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 55 (D) x 105 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig	Anschluss	1,5 - 25 mm ²
Ausführung	Gel	Geeignet für	N(A)YY
Anzahl der Leiter	5	Halogenfrei	Ja
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 50 mm ²	Leitungseinführungen	8 - 13 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	8 - 205 mm	Größe	155 x 55 mm
Bergbauzulassung	Nein	EAN	4011459840310
Verbindungszubehör mitgeliefert	Press-/Quetschverbinder		