


RUTENBECK Patchkabel Cat.8.1/Class I geschirmt, 1 m Leitungslänge
Art. Nr. N212 000 10

- Patchkabel, Cat.8.1/Class I, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH,

Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035); - geeignet für 40-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 2000 MHz); - 2x RJ45-Stecker; - S/FTP-Ausführung; - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten; - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA; - Mantelmaterial: LSOH, FRNC; - angespritzter Knickschutz; - Biegeradien ohne Zugentlastung > 20 mm; - Kabelaufbau;; - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,99 mm (AWG 26); - Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - DIN EN 50173-1; - ISO/IEC 11801; - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Technische Information

Kabeltyp	S/FTP	Rasthebelschutz	Ja
Kategorie	sonstige	Farbe der Knickschutztülle	schwarz
Länge	1 m	Kabelkonstruktion	4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)	AWG-Querschnitt	26
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)	Pinbelegung	1:1
Mantel-Farbe	grau	EAN	4043921663967
Knickschutztülle	angespritzt		