


**BEG DALI PD4-M-DAA4G-AP Präsenzmelder weiß**
**Art. Nr. BEG92743**

- Hochsensibler Präsenzmelder für bis zu 64 DALI-EVG in 4 Gruppen möglich
- Leistungsstarkes Schaltrelais für Cutoff-Funktion , HKL, Tafelbeleuchtung
- Hauptbeleuchtung mit Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen/Offset-Steuerung,
- Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe/integriertes Relais
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Inbetriebnahme über Smartphone/Tablet App
- Überwachte Fläche: 450 m<sup>2</sup> bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2,5 m
- Montageart: De, 117 x 100 mm (Ø x T); Ap, 124 x 85 mm (Ø x T)

?Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Sensortyp	passiv Infrarot	Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Mit DALI-Schnittstelle	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Ja	Farbe	weiß
Montageart	Aufputz	Schutzart (IP)	IP20
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Spannungsart	AC
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m	Nennspannung	240 V
Max. Reichweite frontal	8 m	Min. Einschaltdauer	1 s
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	450 m	Max. Einschaltdauer	120 min
Fernbedienbar	Ja	Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Mit Fernbedienung	Ja	EAN	4007529927432

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb AP weiß
Zubehör	BEG92759	Slave Präsenzmelder PD4-S-DAAG-AP