

**BRUMBERG QUALITYFLEX ONE Flexpl. 24VDC 14,4W/m 3000K 5m IP60**
**Art. Nr. BR38223003**


- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Direkte Beleuchtung von Arbeitsflächen (z.B.: in der Küche)
- Indirekte Beleuchtung in Wohnbereichen
- Länge 5.000 mm mit einem Teilungsmaß von 50 mm
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör
- LED Anzahl pro Meter: 120
- Nennspannung: 24VDC

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1300.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Technische Information**

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Lichtstrom je Meter	1300 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	54000 h
Schutzart (IP)	IP60
Schutzklasse	III
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	9.5 mm
Höhe/Tiefe	4 mm
Länge	5000 mm
Kleinster Biegeradius	60 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
EAN	4251433954866