



BERKER Q.x SSD mit LED- Ambientebeleuchtung, sw matt, lackiert

 Art. Nr. **41096085**

- Erhöhter Berührungsschutz
- Weißes LED-Orientierungslicht mit int. Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit: ca. 4 lx
- Einschalthelligkeit: ca. 2 lx
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht Berker Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert - Leistungsaufnahme ca. 0,25/0,35 W/VA, Leistungsaufnahme (Standby) ca. 0,175/0,25 W/VA, Lichtstärke 0,2 cd, Betriebstemperatur -15 - +40 °C, Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart nach DIN 49440, mit Lichtsensor zur Einschaltung bei Dämmerung, mit Schraub-Liftklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)	Mit Feinsicherung	Nein
Schutzkontakt	rund	Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2	Montageart	Unterputz
Mit Signallampe	Nein	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einheiten	1	Werkstoffgüte	Thermoplast
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne	Halogenfrei	Ja
Anschlussart	Schraubklemme	Oberflächenschutz	lackiert
Mit Klappdeckel	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein	Mit Durchschleiffunktion	Nein
Farbe	schwarz samt	Mit Ein-/Ausschalter	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Transparent	Nein	Nennstrom	16 A
Abschließbar	Nein	Nennspannung	250 V
Auswurfmechanismus	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Isolierter Einbau	Ja	Schlagfestigkeit	IK02
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein	Gerätebreite	71 mm
Mit Orientierungslicht	Ja	Gerätehöhe	71 mm
Überspannungsschutz	Nein	Gerätetiefe	42 mm
Fehlerstromschutz	Nein		