

**BRUMBERG BIRO40 Anbauprofil. ws 62,7W 3000K DALI sat. 80°**
**Art. Nr. BR77144073**


- Farbwiedergabe: CRI > 90, TunableWhite CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 80°
- Material: Aluminium/Acryl
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Anbaumaße: L 2.260 x B 40 x H 75 mm

LED-Anbauprofil, weiß, rechteckig. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium / Acryl, Abmessung Profil: L: 2.260 mm x B: 40 mm x H: 75 mm

**Technische Information**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | Nein                                 |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein                                 |
| Geeignet für Deckenmontage                     | Nein                                 |
| Geeignet für Einbaumontage                     | Nein                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | Ja                                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Nein                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                                 |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja                                   |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe                                   | weiß                                 |
| Spannungsart                                   | AC                                   |
| Nennspannung                                   | 230 V                                |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja                                   |
| Dimmung 0-10 V                                 | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                 | Nein                                 |
| Dimmung DALI-2                                 | Nein                                 |
| Dimmung DALI                                   | Ja                                   |
| Dimmung DMX                                    | Nein                                 |
| Dimmung DSI                                    | Nein                                 |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)       | Nein                                 |
| Dimmung LineSwitch                             | Nein                                 |
| Dimmung herstellerspezifisch                   | Nein                                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                | Nein                                 |
| Dimmung Phasenabschnitt                        | Nein                                 |
| Dimmung Phasenanschnitt                        | Nein                                 |
| Dimmung programmierbar                         | Nein                                 |

|   |               |
|---|---------------|
| Dimmung RF                              | Nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction             | Nein          |
| Dimmung Touch and Dim                   | Nein          |
| Dimmung Zigbee                          | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                 | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion                       | Nein          |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3         |
| Lichtaustritt                           | direkt        |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60000 h       |
| Schutzart (IP)                          | IP20          |
| Schutzklasse                            | I             |
| Mit Bewegungsmelder                     | Nein          |
| Mit Lichtsensor                         | Nein          |
| Geeignet für Lampenleistung             | 62.7 W        |
| Lichtstrom                              | 4850 lm       |
| Farbtemperatur                          | 3000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100        |
| Breite                                  | 40 mm         |
| Höhe/Tiefe                              | 75 mm         |
| Länge                                   | 2260 mm       |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                  | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein          |
| Bedienung über Bluetooth                | Nein          |
| EAN                                     | 4251433949404 |