


**SolarEdge Optimierer 1000W/125V/15A Kabel 4,7m OUT/0,1m IN**
**Art. Nr. S1000-1GM4MBT**

- Verwendung mit SolarEdge Gewerbe Wechselrichter
- Kompatibel mit SE16K und größer (S1200 für SE25K und größer)
- Spannungsabschaltung und MPP Regelung von je zwei Modulen
- Steckverbinder: MC4 (Ein- und Ausgangsseitig)
- Montage am Schienensystem

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	1000 W
Max. Eingangsspannung DC	125 V
Max. Eingangsstrom I <sub>sc</sub>	15 A
Bemessungsspannung MPP	12.5 - 105 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1
Max. Wirkungsgrad	99.5 %
Europäischer Wirkungsgrad	98.8 %
Anschluss	Kabel 4,7 m OUT/0,1 m IN
Geeignet für Außenmontage	Ja

Schutzart (IP)	sonstige
Schutzart	IP68
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
DC-Anschluss	Steckverbinder
Gewicht	1.064 kg
Breite	129 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	52 mm