


BERKER Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt
Art. Nr. 4588

- Nur für Stecker RJ45 geeignet
- Mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Mit IDC-Klemmen
- Nennspannung: 72 V DC
- Nennstrom: 0,5 A
- Geeignet für PoE+
- Flexible Leitungszuführung
- Äußere Ösen am Traging abbrechbar für runde Designs
- Übertragungsbandbreite: 500 MHz

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze 72 V=, 0,5 A Übertragungsbandbreite bis 500 MHz Signal-Kontaktwiderstand

Technische Information

Aufputzmontage	Nein	Mit Textfeld	Nein
Unterputzmontage	Ja	Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Kanaleinbau	Ja	Separate Kabelzugentlastung	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja	Auslassrichtung	gerade
Befestigungsart	Schrauben	Mit Staubschutz	Ja
Zusammenstellung	Basiselement	Mit Abschlusswiderstand	Nein
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)	Schutzart (IP)	IP20
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Mechanische Codierung	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2	Farbcodierung	Ja
Kategorie	6A (IEC)	Gerätebreite	70.4 mm
Anschlussart	Schneidklemme IDC	Gerätehöhe	70.4 mm
Buchsen geschirmt	Ja	Gerätetiefe	45 mm
Separater Erdungsanschluss	Ja	EAN	401 1334345534

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1033xx,1035xx,1038xx,1040xx