


**KAISER DECKENDOSE 60mm DDB**
**Art. Nr. A1249-50**

- Mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 55 mm + Putzstärke)
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Tiefe 55 mm
- 4 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
- 2-teilig
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm

**Technische Information**

Montageart	Betonbau	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Ausführung	Einzel	Werkstoff	Kunststoff
Mit drehbarem Ring	Nein	Halogenfrei	Ja
Koppelbar	Ja	Farbe	grün
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP3X
Durchmesser	60 mm	Ausführung Deckel	ohne
Tiefe	55 mm	Transparenter Deckel	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Plombierbar	Nein
Mit Schrauben	Nein	Funktionserhalt	ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Luftdicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Stützen	ohne
Für Rohrdurchmesser	25 mm	Spezielle Anwendung	sonstige
Rohrarrretierung	Nein	EAN	4013456331303

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1299-05	Betondosen-Frontteil