


KAISER Brandschutz UP - Verbindungsdose Unterputz f. Brandschutzwände EI30-EI120
Art. Nr. A1564-01

- für Brandschutzwände EI30 - EI120
- auch für Mindestrestwandstärke ≤ 60 mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Tiefe 60 mm
- Einbauöffnung $\varnothing 60$ mm
- 6 Leitungseinführungen bis $\varnothing 11,5$ mm
- 6 Rohreinführungen bis M25
- halogenfrei
- ETA-Zulassung beantragt

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Unterputz f. Brandschutzwände EI30-EI120

Technische Information

Montageart	Unterputz	Rohrverriegelung optional	Nein
Fräsloch \varnothing	82 mm	Einführung von hinten	Ja
Form	rund	Anzahl der Einführungen	6
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	sonstige	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	schwarz
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP2X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	60 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	60 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Funktionserhalt	E 90
Mit Schrauben	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Luftdicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Klemme lagefixiert	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Stützen	Tunnelstützen
Für Rohrdurchmesser	25 mm	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Geeignet für Kabeldurchmesser	11.5 mm	EAN	4013456546233
Rohrarrretierung	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-94	Brandschutzdeckel HWD 30-120
Zubehör	A1040-16	Dichtstopfen M16
Zubehör	A1040-20	Dichtstopfen M20
Zubehör	A1040-25	Dichtstopfen M25
Zubehör	A1040-32	Dichtstopfen M32

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1040-40	Dichtstopfen M40