


BEG DALILINK Präsenzmelder Deckeneinbau PD11-DALILINK-FLAT weiß
Art. Nr. BEG93068

- Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe
- Versorgungsspannung über DALI-Bus max. 22,5 V DC, Stromaufnahme am DALI BUS: 4 mA
- Funktions-Highlights: Guided Light, Soft Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- Parametrierung: per DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE und B.E.G. DALILINK-APP
- Überwachte Fläche: 63 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 9 m/Ø 6 m/max. Ø 3 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/5 m/2,5 m
- Montageart: De, 52 x 48 mm (Ø x T)

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe -Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT®net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept -Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität -Mischlichtm

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Sensortyp	passiv Infrarot	Montageart	Unterputz
Mit DALI-Schnittstelle	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Ja	Farbe	weiß
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Schutzart (IP)	IP20
Max. Reichweite zu einer Seite	9 m	Spannungsart	DC
Max. Reichweite frontal	6 m	Nennspannung	16 V
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	64 m	Min. Einschaltdauer	1 s
Fernbedienbar	Nein	Max. Einschaltdauer	120 min
Mit Fernbedienung	Nein	EAN	4007529930685
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92537	Abdeckring f. PD11 Ø 52 mm schwarz
Zubehör	BEG92692	Abdeckring f. PD11 Ø 100 mm weiß
Zubehör	BEG92833	UP-Adapter Set 2 für PD11, weiß
Zubehör	BEG92846	DALI LINK Spannungsversorgung DE
Zubehör	BEG93189	DALI LINK Spannungsversorgung REG
Zubehör	BEG92732	DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE
Zubehör	BEG92112	Mini Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini