


FERMAX MEET IP Türstation 1 Rufaste, Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. S
Art. Nr. F9534

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC
- Kamerawinkel: 72°H, 54°V
- Schutzklasse: IP54
- Material: Aluminium/gehärtetes Glas
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm

MEET IP VIDEO Türstation 1 Taste beinhaltet: Lautsprecher, Kamera und Kartenleser; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; 1 hinterleuchtete Rufaste; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Kartenleser: MIFARE Technologie; Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle; Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich; Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben); Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben); Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreie Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 Reserve; Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9543 Größe S, Abmessungen (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm (in eigener Position beschrieben); Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP54, IK07; Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas; Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm; System: IP Technologie

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 1 | Installationstechnik | Netzwerktechnik |
| System Meet | Ja | Ausführung | mit Kartenleser |
| Werkstoff der Klingeltasten | Aluminium | Modulare Bauweise | Nein |
| Material Front | Aluminium | Farbe | Aluminium |
| Frontplatte Höhe | 183 mm | Abm. Frontplatte | 118 x 183 x 49 mm |
| Frontplatte Breite | 118 mm | EAN | 8424299095349 |
| Montageart | Unterputz | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|---------------------------------|
| Zubehör | F9543 | Unterputzdose |
| Zubehör | F4813 | Netzgerät |
| Zubehör | F52740 | Zutrittskarte Schlüsselanhänger |
| Zubehör | F52750 | Zutrittskarte Scheckkarte |
| Zubehör | F95181 | AP-Geh. m. Regendach |