



RK ASF 100

 Art. Nr. **RE1610090**

Ortsveränderlicher Luftentfeuchter mit Adsorptions-Rotor. Modernes, stabiles Kunststoffgehäuse, Transportgriff und verstellbarer Luftausblas (Swing-Funktion). Das Gerät lässt sich dank seiner kompakten Bauform und des sehr geringen Gewichtes leicht transportieren und überall einsetzen. Der Entfeuchter ist für eine vollautomatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert, er arbeitet ohne Kompressor und den Einsatz von Kältemittel. Vollautomatische Steuerung über drei wählbare Betriebsprogramme, Kondensatauffangbehälter mit integrierter Überlaufsicherung und Schlauchanschlußstutzen für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb. Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Ionisierer für eine bessere Luftqualität, Luftfilter, Kondensatbehälter, elektrisches Anschlußkabel mit Stecker, 3-stufiger Ventilator und Hygrostat. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Entfeuchtungsleistung max. [l/Tag]8,7 Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % r. F. [l/Tag]8,0 Entfeuchtungsleistung bei 15 °C / 60 % r. F. [l/Tag]7,0 Luftleistung max. [m³/h]150 Arbeitsbereich Temperatur [°C]1-40 Arbeitsbereich Feuchtigkeit [% r. F.]45-100 Spannungsversorgung [V~/Hz]230/1/50 Leistungsaufnahme max. [kW]0,60 Stromaufnahme max. [A]2,6 Abmessungen (H/B/T) [mm]500/195/300 Gewicht [kg]6,5

#### Technische Information

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	8,7 l
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	600 W
Höhe	500 mm

Breite	195 mm
Tiefe	300 mm
EAN	4026415108816