


**BERKER S.1/B.x Notruf Set komplett 24 V DC polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 52008989**

- Set bestehend aus:
- Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen
- Abstelltaster mit Rahmen, Netzteil mit Rahmen
- Akustische und visuelle Signalisierung
- Abstellen des Notrufes mit Abstelltaster am Notfallort
- Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch
- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Notruf-Set komplett Berker S.1 polarweiß, glänzend 24 V=, 5 ... 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Ruf ton am Lichtsignal zuschaltbar - Ruf ton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

**Technische Information**

Ausführung	Komplettset
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Produktgruppe	Notrufsystem
Nennspannung DC	24 V
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	100 mm

Gerätehöhe	185 mm
Schalterprogramm	S.1
Gerätetiefe	155 mm
Farbe	polarweiß glänzend
EAN	4011334353928