



## KAISER Betonbau B1 Decken-Verbindungsdose Auslass. Ø 35 mm

## Art. Nr. A1265-12

- Dosen-Rückteil mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50 N)
- 2-teilig mit angespritztem Rückteil, für alle Schalungsarten geeignet
- verwendbare Leuchtenhaken: 100 mm / A1225-10, 120 mm / A1225-12, 140 mm / A1225-14
- Länge x Breite x Tiefe: 94 x 75 x 95 mm

Betonbau,  $B^1$  Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 95 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

## **Technische Information**

| Montageart                                   | Betonbau                |
|--|-------------------------|
| Einbauöffnung                                | Ø 35 mm                 |
| Form   | sonstige                |
| Bauform                                      | Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung                                   | Einzel                  |
| Mit drehbarem Ring                           | Nein                    |
| Koppelbar                                    | Ja                      |
| Bestückung                                   | ohne                    |
| Durchmesser                                  | 35 mm                   |
| Länge  | 94 mm                   |
| Breite                                       | 75 mm                   |
| Tiefe  | 95 mm                   |
| Befestigung der Geräte                       | schrauben               |
| Mit Schrauben                                | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch<br>Ausbrechöffnung | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch<br>Dichtmembran    | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch<br>Rohrstutzen     | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch<br>Stufenmembran   | Nein                    |
| Für Rohrdurchmesser                          | 20/25 mm                |
|  |                         |

| Rohrarretierung           | Nein          |
|---------------------------|---------------|
| Rohrverriegelung optional | Nein          |
| Einführung von hinten     | Ja            |
| Anzahl der Einführungen   | 7             |
| Werkstoff                 | Kunststoff    |
| Halogenfrei               | Ja            |
| Farbe                     | rot           |
| Schutzart (IP)            | IP3X          |
| Ausführung Deckel         | sonstige      |
| Transparenter Deckel      | Nein          |
| Deckelbefestigung         | sonstige      |
| Plombierbar               | Nein          |
| Funktionserhalt           | ohne          |
| Mit Abschirmung           | Nein          |
| Luftdicht                 | Nein          |
| Leuchtenhakenbefestigung  | Ja            |
| Stutzen                   | ohne          |
| Spezielle Anwendung       | sonstige      |
| EAN                       | 4013456550568 |