


KAISER Hohlwand Perilex-Dose (halogenfrei)
Art. Nr. A9067-77

- Mit Halterand für Plattenstärke 12,5 - 40 mm
- Tiefe 50 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm zur Verwendung von PERILEX-Einsätzen 16 A
- Schutzart IP3X

Gerätedose PERILEX®, halogenfrei, mit Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Gerätedose	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Perilex	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	weiß
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	74 mm	Transparenter Deckel	Nein
Länge	16 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	50 mm	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Luftdicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456210417
Rohrarrretierung	Nein		