

**KAISER Hohlwand-Abzweigkasten 240x140x72mm**
**Art. Nr. A9192-91**


- Länge x Breite x Tiefe 240 x 140 x 72 mm
- Zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschielen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm<sup>2</sup>
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- Für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>
- Fräsloch Ø 4 x 68 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- Mit 4 Schraubdomen
- Mit beigefügter Bohrerschablone
- Inklusive Deckel
- Für max. 3 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm, 240 x 140 x 72 mm, mit Deckel, mit Geräteschrauben

**Technische Information**

|   |                         |                           |               |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Montageart                                | Hohlwand                | Rohrretterung             | Nein          |
| Form                                      | rund                    | Rohrverriegelung optional | Nein          |
| Bauform                                   | Verbindungsdose/-kasten | Einführung von hinten     | Ja            |
| Ausführung                                | Einzel                  | Werkstoff                 | Kunststoff    |
| Mit drehbarem Ring                        | Nein                    | Halogenfrei               | Nein          |
| Koppelbar                                 | Nein                    | Farbe                     | weiß          |
| Bestückung                                | ohne                    | Schutzart (IP)            | IP3X          |
| Durchmesser                               | 68 mm                   | Ausführung Deckel         | Blinddeckel   |
| Länge                                     | 238 mm                  | Transparenter Deckel      | Nein          |
| Breite                                    | 140 mm                  | Deckelbefestigung         | geschraubt    |
| Tiefe                                     | 72 mm                   | Plombierbar               | Nein          |
| Befestigung der Geräte                    | schrauben               | Funktionserhalt           | ohne          |
| Mit Schrauben                             | Ja                      | Mit Abschirmung           | Nein          |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja                      | Luftdicht                 | Nein          |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran    | Nein                    | Leuchtenhakenbefestigung  | Nein          |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen     | Nein                    | Stutzen                   | ohne          |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | Nein                    | Spezielle Anwendung       | sonstige      |
| Für Rohrdurchmesser                       | 20 mm                   | EAN                       | 4013456230002 |