


SUPER CLIK 2 Verbindungsmuffe, IPX8, für Kabel mit max. 5 Adern bis 16 mm²
Art. Nr. G84043

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- Isolierung bis 1 kV
- flammhemmend
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IPX8)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig

Verbindungsmuffe, für Kabel mit max. 5 Adern bis 16 mm², inkl. Klemmbock, Schutzart IPX8, für Einsatz unter Wasser, flammhem, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 220 x 85 x 46 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1 - 6 mm ²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	4 - 16 mm ²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	30 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	30 mm
Bergbauzulassung	Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert	Press-/Quetschverbinder
Anschluss	5 x 4 - 16 mm ²
Geeignet für	N(A)YY
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	30 mm
Größe	220 x 85 x 46 mm
EAN	4011459840433