


BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit eckigem Tragring Up
Art. Nr. 85221100

- Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom ohmsch-induktiv/bei $\cos \phi = 0,6$: max. 5 A/ max. 3 A
- Montageart: Up

230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Zufallsgenerator	Nein
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein	Aussperricherung	Nein
Ausführung	sonstige	Halogenfrei	Ja
Geeignet für Windsensor	Ja	Transparent	Nein
Geeignet für Regensensor	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein	Max. Schaltleistung	2,3 W
Mit Astro-Programm	Nein	Nennspannung	230 V
Montageart	Unterputz	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Nebenstelleneingang	Ja	EAN	4011334375906
Mit Memory-Funktion	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	2969	Trennrelais-Einsatz Up
Zubehör	2919	Trennrelais-Einsatz REG
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 85241xx, 85245xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx,85745xx
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2969, 2919,2930,2931