



Universal Einbaugehäuse

 Art. Nr. **A1297-34**

- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- 8 Nägel
- Optionales Zubehör: Prefix®-Montagebügel

Universal Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 400x300x135 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau
Form	rund
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Durchmesser	344 mm
Länge	408 mm
Breite	308 mm
Tiefe	135 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein

Rohrarretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	ohne
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456543836