


KAISER HWD 90 Electronic-Dose
Art. Nr. A9462-94

- für Leitungen und Rohre bis M25
- auch als Doppeldose verwendbar
- für Brandschutzwände EI30 – EI120
- Mindestwandstärke 100 mm
- für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- Kombinierbar untereinander sowie mit HWD 90 Geräte-Verbindungs Dosen
- für Plattenstärke 7 – 40 mm
- Tiefe 70 mm
- Fräsloch 2 x 74 mm
- Mittenabstand 71 mm
- 4 Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
- 4 Leitungseinführungen bis Ø 13,5 mm
- halogenfrei
- ETA-Zulassung ETA-13/0128

Electronic-Dose HWD 90, für Brandschutzwände F30 - F90, mit Trennwand und Deckel

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrarretierung	Ja
Fräsloch Ø	74	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Doppel	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	schwarz
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	74 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	70 mm	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben	Funktionserhalt	E 30
Mit Schrauben	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Luftdicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Stützen	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Für Rohrdurchmesser	25 mm	EAN	4013456537125
Geeignet für Kabeldurchmesser	13.5 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-94	Brandschutzdeckel