



## BRUMBERG EYE LED-WandAnbaul. 230V 12W, 110°, 3000K / 4000K / 5700K CCT

## Art. Nr. BR10036183MC

Farbwiedergabe: CRI > 80
Abstrahlwinkel: 110°

• Material: Aluminium/Kunststoff

• Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung

• Mit einstellbarer Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K

Endung MC: Seewasser geschützt
Maße: 255 x 58 mm (Ø x H)

LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000 K auf 4000 K oder 5700 K. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.000 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K

bis 5.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

## Technische Information

Geeignet für Wandmontage

Side Signatural Trainannian Rago	
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung	Nein

Nein

Dimmung Touch and Dim	Nein	
Dimmung Zigbee	Nein	
Dimmung mit Push-button	Nein	
Ohne Dimmfunktion	Ja	
Lichtverteilung	symmetrisch	
Lichtaustritt	direkt	
Bemessungslebensdauer L70/B50 50000 h		
Schutzart (IP)	IP65	
Schlagfestigkeit	IK10	
Schutzklasse	1	
Geeignet für Notlicht	Nein	
Mit Bewegungsmelder	Nein	
Mit Lichtsensor	Nein	
Mit Luftschlitzen	Nein	
Geeignet für Lampenleistung	12 W	
Leistung	12 W	
Lichtstrom	1000 lm	
Lichtfarbe	weiß	
Farbtemperatur	3000 - 5700 K	
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	
Höhe/Tiefe	60 mm	
Außendurchmesser	250 mm	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	
Lichtstrom einstellbar	Stufen	
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	
Bedienung über Bluetooth	Nein	
Kompatibel mit Casambi	Nein	
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	

Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Beduction	Nein

Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4251433990864